



di Legnani M
20034 Giussano (MI)
Via N. Bixio, 17
Tel. 0362/860648
Cell. 335/393075
P.I. 02754710966
pts.antifurti@tiscali.it
www.ptsystem.it
info@ptsystem.it

**CL111 Interfaccia GSM per attacco di urbana, porta di interno o
connessione passante**



Caratteristiche principali:

- Installazione immediata "Plug & Play"
- Modulo GSM tri-band (900/1800/1900)
- 1 alloggiamento per SIM GSM
- Presa RJ11 (porta FXS) per il collegamento ad un attacco di urbana di un centralino telefonico (PABX) o per la connessione diretta ad un telefono analogico
- Presa RJ11 (porta FXO) per il collegamento ad una porta di interno analogico di un centralino telefonico di qualsiasi specie (analogico, ISDN, IP) o per la connessione "Passante" ad una linea urbana PSTN
- Porta seriale RS232 per la connessione a PC per operare in "Modalità Dati" (SMS, Fax, Modem GPRS, Internet) o per stampare la configurazione e le liste dei numeri permessi e proibiti

- Indicazione molto precisa (15 segmenti) del livello di segnale di campo sul display multiriga di un qualunque telefono con CLI connesso a CL111 (è consigliato il telefono Fitre Mod. [TF415Green](#), cod. 7128724)
- LCR (Least Cost Routing) per l'instradamento automatico della chiamata uscente su rete GSM o su linea urbana PSTN
- Invio dell'identificativo del chiamante (CLI) al centralino telefonico o al telefono connesso
- Riconoscimento del tono di disconnessione nella installazione su interno di PABX
- Selezione decadica e multifrequenza
- Generazione impulsi di tassazione a 12kHz
- Programmazione a toni DTMF dal telefono connesso
- Regolazione indipendente del volume di ricezione e trasmissione su 5 livelli
- Deviazione di chiamata permanente, su occupato, su non risposta, fuori campo o a terminale spento
- Programmazione numeri permessi / proibiti
- Hot-line automatico allo sgancio del telefono connesso
- Invio numeri di pubblica utilità anche in assenza di SIM
- Alimentazione 12Vcc (alimentatore a corredo)
- Peso 442g
- Dimensioni: 197x130x45 (HxLxP in mm)