



di Legnani M
20034 Giussano (MI)
Via N. Bixio, 17
Tel. 0362/860648
Cell. 335/393075
P.I. 02754710966
pts.antifurti@tiscali.it
www.ptssystem.it
info@ptssystem.it

CL120 Interfaccia GSM/ISDN (2SIM) per connessione a PABX tramite porta esterna ISDN (TØ) libera

Caratteristiche principali:

- Connessione a porta ISDN esterna (TØ) libera di un PABX
- 2 Moduli GSM tri-band (900/1800/1900)
- 1 connettore RJ45 per il collegamento ad una porta ISDN esterna (TØ)
- 1 connettore RJ45 per collegamento a segnale di sincronismo ISDN, per PABX che ne necessitano
- Porta seriale RS232 per la programmazione dell'interfaccia mediante il semplice software a corredo
- Precisa indicazione del livello di segnale di campo mediante il software di programmazione
- Generazione impulsi di tassazione al centralino ISDN oppure invio del messaggio ISDN "AOC" (Advise of Charge) al termine della conversazione
- Regolazione indipendente del volume di ricezione e trasmissione per ogni modulo GSM (4 livelli per trasmissione e 7 livelli per ricezione)
- Gestione del trabocco per servire le chiamate uscenti con entrambe le SIMcard
- Invio dell'identificativo del chiamante (CLI) al centralino telefonico connesso
- Occultamento (CLIR) o presentazione (CLIP) del numero di telefono associato alla SIM in uso per le chiamate uscenti.
- LCR (Least Cost Routing) per l'instradamento automatico della chiamata uscente sulla SIMcard con il piano tariffario più conveniente
- Servizio DISA: il chiamante può selezionare direttamente un interno del centralino
- {Per utilizzare il servizio DISA dell'interfaccia CL120 è necessario configurare opportunamente i gruppi di interno del PABX connesso}
- Compatibile con porte ISDN "Punto-Punto" e "Punto-MultiPunto"
- Traduzione automatica del carattere "+" in prefisso internazionale "00" per le chiamate entranti provenienti da rete GSM
- Servizio "Smart CallBack": quando un utente chiamato da una delle SIM card dell'interfaccia effettua la richiamata automatica verso
- l'interfaccia, la chiamata viene inoltrata automaticamente all'interno della centrale che ha originato la chiamata



- Alimentazione 12Vcc, 2A (alimentatore a corredo)
- Peso 745g
- Dimensioni: 210x140x50 (HxLxP in mm)
- Temperatura di funzionamento: 5°C÷40°
- Umidità di funzionamento: 10÷80% (senza condensa)